

راهنمای استفاده از دریل با اتصالات فرچه مبل شویی

- ۱- از سالم بودن دریل و فرچه اطمینان حاصل شود.
- ۲- سه نظام دریل در حالت برعکس عقربه های ساعت جدا شود. (ابتدا پیچ داخل دریل باز شود)
- ۳- حالت چرخش دریل باید راست گرد قرار داد در موقع مصرف با فرچه با چرخش مغزی متحرک فرچه هم خوانی داشته باشد در حالت برعکس فرچه ، فرچه از مرکز خود جدا می شود.
- ۴- اگر دریل شما رو نیکس می باشد حالت کار باید چکشی و ضربه ای نباشد.
- ۵- برای اتصال فرچه مبل شوبه دریل ابتدا مطمئن شوید شفت فرچه به دریلی که اتصال سه نظام آن جدا شده می خورد بعد پیچ دو طرف فرچه را آزاد کنید قسمت داخل فرچه که یک پیچ برنجی رزهد دار است را جای سردریلی گر سه نظام آن جدا شده قرار دهید با حرکت و چرخاندن مغزی متحرک فرچه شفت به داخل رفته و پیچهای دو طرف فرچه را در انتها سفت کنید .
- ۶- فقط قسمت متحرک فرچه باید بچرخد قسمت بیرونی فرچه ثابت می ماند تنها برای پخش نشدن کف موقع کار به اطراف عمل می کند .
توجه : پیچ تکی بر روی فرچه را سفت نکنید و در حالت آزاد بماند تا مانع از قفل شدن مغزی متحرک فرچه نگردد.
- ۷- مغزی متحرک فرچه قابل تعویض می باشد.
- ۸- قبل از اولین مصرف فرچه به علت مصرف نشدن و زبر بودن آن لازم است ابتدا بر روی سطحی کشیده شود تا نوک فرچه ها مقداری نرم شود می توان از پشت فرش استفاده کرد برای نرمی اولیه فرچه .
- ۹- مواد شستشو بصورت قطره قطره در سطح داخلی فرچه پخش می شود. اگر کف حامل بعد از کار مقداری زیاد شد شیری در کنار فرچه برای تنظیم مقدار مواد و کف قرار داده شده است برای کم یا زیاد تا قطع کردن مواد شستشو - این نکته برای دستگاه های اتوماتیک Green 703cab است . (در صورتی که سمپاش از آذین صنعت خریداری کرده باشید دارای شیر فشاری است)
- ۱۰- برای کارایی بهتر دریل با اتصال فرچه مبل شو موقع مصرف نیازی به فشار زیاد از بالا بر روی سطح نمی باشد. باید تنها برای حفظ تعادل فرچه و کار منظم آن بر روی سطح مبل یا صندلی باشد. حتما بایستی سطل خیس شده باشد (با اسپری) و یا آب و مواد شوینده روی فرچه رسیده باشد. فرچه بایستی روی مواد شوینده کار کند که آسیب نرساند.
توجه : فشار بیش از حد بر دریل با اتصال فرچه مبل شو باعث آسیب رساندن سطح پارچه ای مبل یا صندلی میگردد و باعث ریش ریش یا شل شدن پارچه آن هم بخاطر کشیده شدن از دوخت میگردد، لذا از فشار بی مورد بر روی فرچه جدا خودداری شود ، استفاده از فرچه بر روی هر نوع پارچه یا روکش مبل و صندلی نیاز به تجربه مصرف کننده دارد کار با فرچه در مورد های غیر ضروری خودداری شود.
- ۱۱- استفاده نامناسب و مواد مبل شویی غیر استاندارد با کف زیاد و تمیز کننده ای کم باعث آسیب رساندن غیر مستقیم به موتور مبل شو بعد از مکش کف های زیاد می شود برای نظافت و تمیز کردن بهتر با کف کم باید از مواد مناسب استفاده شود.
- ۱۲- نباید دریل را در حالتی قرار دهید که کف حاصل از کار با فرچه به داخل دریل نفوذ کند و باعث آسیب رساندن به دریل شود.